



## AntiSLIP csúszásmentesség helyreállító és tisztítószer alkalmazása

A csúszásmentesség helyreállító és tisztítószer folyadék elsősorban a már csúszásmentesített felületek karbantartására lett kifejlesztve, hogy minél tovább fennmaradjon a burkolatok megfelelő tapadása.

### Alkalmazható:

*Kerámia, gress, gránit, márvány, mészkő, üvegmozaik, zománcozott kádak, zuhanytálcák*

### Kezelési útmutató:

*Első lépésként mossa fel a burkolatot lúgos tisztítószerrel, használjon tárcsás súrológépet és vízszívó gépet! A burkolat száradása után a csúszásmentesség helyreállító szert **higítás nélkül**, felmosóronggyal vagy lapos moppal vigye fel a burkolatra! Ne hagyja 15 percig megszáradni, tartsa folyamatosan nedvesen a burkolaton a szert a megfelelő hatás eléréséig! Egyszerre csak akkora, kb. 5-10 m<sup>2</sup> felületet ajánlott kezelni, melyet a megadott hatóideig nedvesen tud tartani! A hatóidő leteltével mossa át a kezelt burkolatot a tisztítószeres vízzel, ezzel semlegesítve a csúszásmentesség helyreállító szert! A felület elsődleges tisztítása és a felületkezelés során használjon védőkesztűt és védőszemüveget!*

### Ajánlott alkalmazási időszak:

*szennyeződéstől függően havonta, negyedévente.*

### Kiadósság:

*kb. 10-15 m<sup>2</sup>/l*

### Kiszerezések:

*0,5 l - "Csináld magad!" felületkezelő kezdő csomag 0,5 l tisztítószerrel  
5 l és 10 l felületkezelő - tisztítószer nélkül*

### Kezelt felület tisztítása:

*Ahhoz, hogy a csúszásmentesített burkolat megtartsa a megfelelő súrlódási ellenállását, nélkülözhetetlen az alapos tisztítás a következők figyelembe vételével.*

**Nagy forgalmú, zsírosodásnak kitett felületeken** (uszoda, konyha, termelő üzem, élelmiszerüzlet stb.) ajánlott a padlózatot - amennyiben alkalmas rá - naponta savas és legalább hetente egyszer lúgos tisztítószerrel megtisztítani, kézi vagy gépi súrolással, használjanak vízszívót a víz eltávolítására.

**Kisebb forgalmú helyeken és kültéren** (terasz, családi házak, társasházi bejáratok, körfolyosók, stb.) elegendő a padlózatot általános tisztítószerrel és / vagy nagynyomású tisztítóval, locsolótömlővel, bő vízzel szennyezettségtől függően megtakarítani.

### Ne használjon

- **dörzspárnás betétet vagy szivacsot!**
- **por alapú vagy szappanos mosószert!**
- **savas tisztítószert természetes kő, márvány, mészkő, beton burkolatok tisztításához!**
- **fényesítőt, illóolajat, polírozót tartalmazó tisztítószereket!**

**Ne vaxolja, fényesítse a kezelt felületet, mert csökkenti a csúszásgátló hatást!**